

## 7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1. Підприємство-виробник гарантує исправную роботу шафи при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання, викладених в даному паспорті.

Споживач не має право на безкоштовне гарантійне обслуговування при будь-якому втручанні в конструкцію шафи або її змін, а також експлуатації і зберігання шафи без дотримання умов викладених в даному паспорті.

7.2. Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу через офіційних представників підприємства-виробника.

7.3. Гарантійний ремонт здійснюється підприємством-виробником при пред'явленні даного паспорта з відміткою про дату продажу, штампом та підписом продавця.

7.4. Підприємство-виробник не несе відповідальності за сохранность содержимого шафи.

7.5. Термін служби шафи 10 років.

Сервісна служба:

16610, Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 111-А

Тел.: +380 (4631) 7-51-44

+380 (50) 444-64-21

e-mail: service@paritet-k.com.ua

## 8 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙОМ

Шафа.....відповідає  
(модель)

ТУ У 28.7-21488112.001-2001 і визнаний придатний до експлуатації.

Замки.....**FORT**.....

Дата випуску...**06.2014.р.**.....

Складальник.....

Штамп ВТК.....

Проданий.....  
(Адреса/телефон, штамп торгової організації)

Дата продажу.....

Продавець.....  
(підпис)



# ВКП ПАРИТЕТ-К

ВИРОБНИЦТВО СЕЙФІВ

04123, Україна, м. Київ, вул. Світлицького, 35

Телефон: (+380 44) 461-97-17, 531-91-00

Факс: (+380 44) 531-91-01

http:// www.paritet-k.com.ua

e-mail: office@paritet-k.com.ua

Відділ продажу:

04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, корп. 2

Тел.: (+380 44) 461-97-17, 531-91-00, 531-91-01

# ШАФА тип С

# ПАСПОРТ

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

1.1. Шафа типу "С" (далі - шафа) призначена для забезпечення со-хранности малих цінностей і попередження несанкціонованого доступу до них.

1.2. Шафа відноситься до типу архівних шаф і може використовуватися для зберігання документів, тимчасового зберігання матеріальних цінностей, при установці в банківське сховище - для зберігання брикетів грошових знаків і матеріальних цінностей.

1.3. Експлуатація шафи допускається при температурі від плюс 5 до плюс 45°C, при відносній вологості повітря не більше 80% при температурі 25°C.

1.5 Шафа придатна до експлуатації в приміщеннях, в яких виключається присутність хімічних речовин, відкритої вологи, грибкової плісняви, різкі перепади температур.

## 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Наружні розміри, мм			Кіл-ть дверей, шт.	Кіл-ть полиць, шт.	Маса, кг
	Висота	Ширина	Глибина			
С.170	1700	1000	404	2	3	98
С.200	1900	1200	404	2	4	120
С.170.1	1700	540	404	1	3	63
С.200.1	1900	640	404	1	4	82
С.170.2	800	1000	404	1	2	57
С.200.2	800	1200	404	1	2	64
CR.200	1900	1200	404	2	4	120
С.180	1800	800	400	2	4	50

## 3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Наименование	Количество
Шафа	1 шт.
Ключі (крім исп. CR.200)	2 шт.
Паспорт	1 экз.

## 4. МІРИ БЕЗПЕКИ

4.1. До початку експлуатації шафи необхідно ознайомитися з даним паспортом.

4.2. При підйомі, кантуванні і встановленні забороняється користуватися підйомними механізмами без свідоцтва.

4.3. Двері ведіть плавно для уникнення нанесення травм і поломки дверей.

## 5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

### 5.1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РАБОТИ

5.1.1. Підготовка до роботи. Шафа доставляється з закритими на замок дверима (крім виконання CR.200, в якому застосовується навісний замок, що не входить в поставку виробу). Для початку експлуатації шафи відкрийте замок. Протріть наружні і внутрішні поверхні сухою ветошю.

5.1.2. Відкриття шафи. Відкрийте ключом замок шафи. Відкрийте двері, плавно потягнув їх на себе. При необхідності відкрийте ліві двері.

Закриття шафи. Закрийте ліві двері, закрийте праві двері, закрийте ключом замок.

Ключ в замок вставляється тільки в одному положенні. В незакритому положенні ключ з замку не виймається. Не докладайте великих зусиль при вставці і повороті

ключів, це може призвести до поломки замка або ключа.

### 5.2. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.2.1. Профілактичні роботи Не менше одного разу в 6 місяців наносити на лакофарбове покриття автомобільну поліроль на восковій основі, згідно інструкції до поліролі.

5.2.2. Технічне обслуговування петель і подвижної частини замка змазування машинним маслом проводиться по мірі необхідності.

## 6. ЗБЕРІГАННЯ І УПАКОВКА

Виріб до введення в експлуатацію повинен зберігатися в упаковці підприємства-виробника при температурі зовнішнього середовища від 5°C до 40°C і відносній вологості не більше 80% при температурі 25°C. Зберігання виробу без упаковки допускається при температурі від 10°C до 40°C, при відносній вологості повітря не більше 95% при температурі 35°C и не більше 70% при температурі 10°C.

Штабелювання шаф при зберіганні не допускається.

В атмосфері приміщень для зберігання не має бути пари кислот і лугів, агресивних газів та домішок інших речовин, викликаючих корозію металів і роз'їдаючих декоративне покриття.